ELFMATIC G3 SYN





Жидкость на синтетической основе для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические коробки передач

- Рекомендуется для любых автоматических трансмиссий и силовых переключений передач, а также для гидравлических систем в тех случаях, когда изготовитель рекомендует жидкость типа DEXRON® III:
 - о автоматических коробок передач:
 - о коробок передач с силовым переключением;
 - о гидравлических муфт;
 - о гидроусилителей рулевого управления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DEXRON® III

Одобрено к применению ведущими производителями

- ALLISON C4
- FORD MERCON ®
- Level DEXRON ® III G
- MAN 339 type V-1
- MAN 339 type Z-2
- MB Approval 236.5
- RENAULT DP0
- VOITH H 55.633535
- ZF TE-ML 14B, 16L

ПРЕИМУЩЕСТВА

Комфорт во время движения, отсутствие вибрации

Стабильность свойств в течение более длительного периода

Значительно увеличивает интервал замены

Экономия топлива

- Исключительная термическая стабильность, предотвращающая образование отложений.
- Очень высокая низкотемпературная текучесть обеспечивает устойчивую работу при любых скоростях.
- Фрикционные свойства специально адаптированы для работы с любыми типами блокировочных устройств, применяемых в современных АКПП.
- Обладает повышенными противоизносными, антикоррозионными и противопенными свойствами.
- Высокая нейтральность к цветным металлам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELFMATIC G3 SYN	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		Γ/CM ³	867
Вязкость при 40°C	ASTM D445	MM ² /C	36
Вязкость при 100°C	ASTM 445	MM ² /C	7,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	169
Температура застывания	ASTM D97	°C	-55

TOTAL LUBRIFIANTS 562 Avenue du Parc de l'ILE 92000 Nanterre ELFMATIC G3 SYN Обновление: Sticker reference:

