Krytox®

Смазочные материалы высокой эффективности

Высокотемпературные антикоррозионные смазки для обслуживания гофроагрегатов Krytox® GPL 226, 227

Эти смазки стали стандартном качества смазочных материалов для смазываемых смазками высокотемпературных подшипников, используемых в гофроагрегатах. Смазки Krytox® GPL 226, 227 защищают от ржавления, высокотемпературной коррозии и износа, сохраняя превосходные смазочные свойства в широкой температурной области. Это невоспламеняемые, химически инертные материалы, которые делают чистку оборудования при смене валков более лёгкой по сравнению с большинством многих других смазочных материалов. Смазки Krytox® дают возможность работать с продлёнными интервалами смазывания и помогают увеличить ресурс оборудования. Обычно предлагается класс вязкости NLGI №2, однако по требованию эти смазки могут выпускаться и в других классах вязкости. Типовая сфера их применения включает в себя валы увлажнителей, машины для производства двухслойного или трёхслойного гофрированного картона.

Типовые свойства

	GPL 226	GPL 227
Класс вязкости базового масла ISO	220	460
Расчётный рабочий диапазон		
°C	-36–260	-30–288
°F	-33–500	-22–550
Вязкость масла, сСт		
40°C (104°F)	240	440
100°C (212°F)	25	42
Удельная плотность	1,95	
Сепарация масла, % 30 ч при 99°C (210°F)	3	
Внешний вид	Белые кремо-образной текстуры	
Антикоррозионная присадка	Нитрит натрия	
Стойкость к коррозии, ASTM D1743	Выдерживают	
Диаметр пятна износа на четырёхшариковой машине ASTM D2266, 1 ч, 1200 об./мин., 107°C (225°F), 20 кг	0.4 мм	
Коэффициент трения по ASTM D2266	0,11	
Испаряемость масла, % 22 ч. при 204°C (400°F) ASTM D972 (с изменениями)	≤3	≤1

Для получения более детальной информации либо технической помощи посетите наш сайт: www.krytox.com

Либо позвоните на горячую линию Krytox® **в США** по телефону (800) 424-7502, Электронная почта: krytox@usa.dupont.com
В Канаде: 800-263-5924, Электронная почта: products@can.dupont.com
В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке: +32.3.543.1267, Электронная почта: lubricants@lux.dupont.com
В Азии (в том числе в Индии) и странах Тихоокеанского региона: 886-2-2514-4434, Электронная почта: krytox.lubricants@twn.dupont.com
В Мексике и странах Центральной Америки: +52-5-722-1150, www.dupont.com.mx
В Южной Америке (все страны): 55-11-4166-8601, Электронная почта: produtos.brasil@bra.dupont.com

Информация, содержащаяся в данном документе, предоставляется бесплатно и собрана на основании технических данных, которые компания DuPont считает достоверными. Она предназначена для применения любым физическим лицом, имеющим техническую подготовку на его усмотрение и риск. В связи с тем, что условия применения находятся вне сферы нашего влияния, мы не даём никаких гарантий, ни прямо выраженных, ни подразумеваемых, и не берём на себя ответственности в отношении применения данной информации. Данный документ никоим образом не даёт каких-либо лицензий на какие-либо действия и не предоставляет рекомендаций в нарушение каких-либо патентных прав.

Авторское право: © 2000 E.I. du Pont de Nemours and Company.

Все права защищены (11/00). P-200968. Отпечатано в США.
№ для заказа: H-79777